

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	<p>Liquifix® Schüttelpumpe</p> <ul style="list-style-type: none"> - geeignet für Wasser, Kraftstoff und Reinigungsmittel - super Saugwirkung ohne manuelles Ansaugen - schnelles, automatisches Umfüllen von Flüssigkeiten - 2 m öl- und benzinbeständiger PVC Schlauch - auch an längere Schläuche anschliessbar - Saugkopf aus Kupfer, Glas und rostfreiem Stahl - US-Patent in Verbindung mit physikalischem Naturgesetz 	A	2689	28.-
	<p>Bohrmaschinenpumpe</p> <ul style="list-style-type: none"> - geeignet für Diesel, Heizöl und Wasser - Förderleistung ca. 60 l/min. - Saughöhe max. 2 m - Schlauchanschluss 25 mm - Zapfen Ø 8 mm 	A	3409	108.-
	<p>Rotations-Zahnradpumpe aus INOX</p> <ul style="list-style-type: none"> - geeignet zum Einatz in Kleinteilereiniger etc. - Druckluftantrieb - Förderleistung ca. 10 l/min. - Eingangsdruck 4 bar - Anschluss 3/8" IG - Pumpenkörper aus rostfreiem Stahl - Zahnräder PTFE - Dichtungen Viton 	A	3410	390.-
	<p>SAMOA Druckluftpumpe</p> <ul style="list-style-type: none"> - geeignet für Lösungs-, Reinigungs-, Waschmittel - Berührungsteile Crhomstahl, PTFE und Viton - Förderleistung ca. 15 l/min. - Druckluft min. 2 bar, max. 8 bar - Anschluss 3/8" AG - Fassgewinde 3/4" AG 	A	4019	380.-
	<p>PIUSI Elektropumpe</p> <ul style="list-style-type: none"> - geeignet für Frostschutz- und Scheibenwaschmittel-Mischung - Anschlussspannung 230 V, 370W - Förderleistung ca. 34 l/min. - Gewinde 3/4" AG / 19 mm 	A	3564	480.-
	<p>Sprühgerät fahrbar aus INOX</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tankinhalt 24 l - Sprühlanze mit 7,5 m Spiralschlauch - Druck max. 7 bar 	A	3412	620.-