





































	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	<b>Zapfpistole 11-AL</b> – geeignet für Diesel, Heizöl und Benzin – Automatik – 50 l/min. – Anschlussgewinde 3/4" IG	A	1316	130.–
	<b>Drehgelenk 36-SL.1</b> – zu Zapfpistole 11-AL – 3/4" AGx3/4" IG	A	1317	45.–
	<b>Drehgelenk 36-SL.2</b> – zu Zapfpistole 11-AL – 3/4" AGx1" IG	A	1318	45.–
	<b>Drehgelenk 36-SLD.3</b> – zu Zapfpistole 11-AL / 07-HL – 3/4" AGx1" AG	A	1319	70.–
	<b>Zapfpistole 07-HL</b> – geeignet für Diesel und Heizöl – Automatik – 90 l/min. – Anschlussgewinde 1" IG	A	1320	280.–
	<b>Drehgelenk 36-SLD.4</b> – zu Zapfpistole 07-HL – 1" AGx1" IG	A	1321	80.–
	<b>Drehgelenk 36-SLD.5</b> – zu Zapfpistole 07-HL – 1" AGx1" AG	A	1322	90.–
	<b>Zapfpistole 190L 1 1/4" IG</b> – geeignet für Diesel und Heizöl – Dichtungen aus Viton Zapfpistole 190L 1 1/2" IG	A A	2040 3948	330.– 350.–
	<b>Auslaufrohr 1 1/4" IG</b> – zu Zapfpistole 190L – Länge 200 mm Auslaufrohr 1 1/2" IG	A A	2041 3949	70.– 70.–
	<b>Zapfpistole Kunststoff</b> – geeignet für Diesel und Heizöl – Drehgelenk – Schlauchtülle 19 mm	A	1044	38.–
	<b>Zapfpistole Alu</b> – geeignet für Diesel und Heizöl – Drehgelenk – Anschlussgewinde 1" IG	A	1170	58.–
<b>weitere Zapfpistolen auf Anfrage</b>				

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	<b>Zapfpistole ZVA 2 Slimline 1.0</b> – geeignet für Benzin, Diesel und Heizöl – Abgabeleistung max. 70 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 1 / Anschlussgewinde 1" AG	A	1025	275.–
	<b>Zapfpistole ZVA 2 Slimline 3.0</b> – geeignet für Benzin, Diesel und Heizöl – Abgabeleistung max. 70 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 3 / Anschlussgewinde 1" AG	A	1007	275.–
	<b>Zapfpistole ZVA 2 Slimline 3.0M</b> – geeignet für Benzin, Diesel und Heizöl – Abgabeleistung max. 70 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 3 mit Magnet / Anschlussgewinde 1" AG	A	1027	285.–
	<b>Zapfpistole ZVA 2 Slimline 4.0</b> – geeignet für Benzin, Diesel und Heizöl – Abgabeleistung max. 70 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 4 / Anschlussgewinde 1" AG	A	1030	275.–
	<b>Zapfpistole ZVA 2 Slimline 4.0M</b> – geeignet für Benzin, Diesel und Heizöl – Abgabeleistung max. 70 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 4 mit Magnet / Anschlussgewinde 1" AG	A	1235	285.–
	<b>Zapfpistole ZVA 2 Slimline 4.1</b> – geeignet für Benzin, Diesel und Heizöl – Abgabeleistung max. 70 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 4 / Anschlussgewinde 1" IG	A	1031	275.–
	<b>Zapfpistole ZVA 2 Slimline 4.4</b> – geeignet für Benzin, Diesel und Heizöl – Abgabeleistung max. 70 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 4 / Anschlussgewinde 3/4" IG	A	1032	275.–
	<b>Zapfpistole ZVA 2 Slimline 6.0B</b> – geeignet für Benzin, Diesel und Heizöl – Abgabeleistung max. 70 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 6B / Anschlussgewinde 1" AG	A	1033	275.–
	<b>Zapfpistole ZVA 2 Slimline 8.0DM rm</b> – geeignet für Benzin, Diesel und Heizöl – Abgabeleistung max. 70 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 8 DM rm mit Magnet / Anschlussgewinde 1" AG	A	1035	295.–
	<b>Zapfpistole ZVA 4.0F – AdBlue®</b> – geeignet für Harnstoff – Abgabeleistung max. 40 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 4 / Anschlussgewinde 1" AG fest	A	1061	680.–
	<b>Zapfpistole ZVA 4.0EA – AdBlue®</b> – geeignet für Harnstoff – Abgabeleistung max. 40 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 4 / Drehgelenk 1" AG	A	2080	770.–
	<b>Zapfpistole ZVA – RF aus Rotguss</b> – geeignet für Lösungsmittel – Abgabeleistung max. 60 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–4 bar – Bügel Nr. 1 / Anschlussgewinde 1" AG fest	A	1189	510.–

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	<b>Zapfpistole ZVA 4.0TD</b> – geeignet für Säure und Laugen – Dichtungen PTFE, Gehäuse Alu – Betriebsdruck von 0,5–4 bar – Bügel Nr. 4 / Anschlussgewinde 1" AG fest	A	2254	570.–
	<b>Zapfpistole ZVA – VA aus Edelstahl</b> – geeignet für Chemikalien, Säuren und Laugen – Abgabeleistung max. 60 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3 bar – Bügel Nr. 1 / Anschlussgewinde 1" AG fest	A	1190	1'850.–
	<b>Zapfpistole ZVA 25.4</b> – geeignet für Benzin, Diesel und Heizöl – Abgabeleistung max. 140 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 4 / Anschlussgewinde 1" AG	A	1039	430.–
	<b>Zapfpistole ZVA 25.41</b> – geeignet für Benzin, Diesel und Heizöl – Abgabeleistung max. 140 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 4 / Anschlussgewinde 1" IG	A	1184	430.–
	<b>Zapfpistole ZVA 25.6B</b> – geeignet für Benzin, Diesel und Heizöl – Abgabeleistung max. 140 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 6B / Anschlussgewinde 1" AG	A	1185	430.–
	<b>Zapfpistole ZVA 32.4</b> – geeignet für Benzin, Diesel und Heizöl – Abgabeleistung max. 200 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–6 bar – Bügel Nr. 4 / Anschlussgewinde 1 1/2" AG	A	1187	680.–
	<b>Zapfpistole ZV 500.2</b> – geeignet für Diesel, Heizöl und Gasöl – Abgabeleistung max. 750 l/min. – Drehgelenk 2" AG – Kupplung MK50	A	1188	650.–
	<b>Zapfpistole ZH 50</b> – geeignet für Diesel, Heizöl und Gasöl – Abgabeleistung max. 750 l/min. – Drehgelenk 2" AG – Kupplung MK50	A	3351	860.–
	<b>Drehgelenk DS 2.1</b> – 2" AGx1 1/2" AG – Material Messing – mit Kugellager	A	3379	120.–
	<b>Drehgelenk DS 2.2</b> – 2" AGx2" AG – Material Messing – mit Kugellager	A	1817	120.–
	<b>Drehgelenk DS 2.3</b> – 2" AGx1 1/2" IG – Material Messing – mit Kugellager	A	3569	140.–
	<b>Drehgelenk DS 2.4</b> – 2" AGx2" IG – Material Messing – mit Kugellager	A	3380	140.–

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	<b>Zapfpistole ZVA 2GR1 für Gasrückführung</b> – für Benzin BF95 (grün) / BF98 (hellgrün) – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 1 / Anschlussgewinde M34x1,5 IG	A	3381	590.–
	<b>Zapfpistole ZVA 2GRV3 für Gasrückführung</b> – für Benzin BF95 (grün) / BF98 (hellgrün) – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 1 / M34x1,5 IG / "Auf/Zu" GRV3	A	1182	650.–
	<b>Zapfpistole ZVA 2GR3 für Gasrückführung</b> – für Benzin BF95 (grün) / BF98 (hellgrün) – Abgabeleistung max. 45 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 3 / Anschlussgewinde M34x1,5 IG	A	1178	590.–
	<b>Zapfpistole ZVA 2GRV3 für Gasrückführung</b> – für Benzin BF95 (grün) / BF98 (hellgrün) – Abgabeleistung max. 45 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 3 / M34x1,5 IG / "Auf/Zu" GRV3	A	1006	650.–
	<b>Zapfpistole ZVA 2GRV3M für Gasrückführung</b> – für Benzin BF95 (grün) / BF98 (hellgrün) – Abgabeleistung max. 45 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 3 Magnet / M34x1,5 IG / "Auf/Zu" GRV3	A	3376	660.–
	<b>Zapfpistole ZVA 2GR4 für Gasrückführung</b> – für Benzin BF95 (grün) / BF98 (hellgrün) – Abgabeleistung max. 45 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 4 / Anschlussgewinde M34x1,5 IG	A	1179	590.–
	<b>Zapfpistole ZVA 2GRV4 für Gasrückführung</b> – für Benzin BF95 (grün) / BF98 (hellgrün) – Abgabeleistung max. 45 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 4 / M34x1,5 IG / "Auf/Zu" GRV3	A	3377	650.–
	<b>Zapfpistole ZVA 2GRV4M für Gasrückführung</b> – für Benzin BF95 (grün) / BF98 (hellgrün) – Abgabeleistung max. 45 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 4 Magnet / M34x1,5 IG / "Auf/Zu" GRV3	A	1180	660.–
	<b>Zapfpistole ZVA 2GR6B für Gasrückführung</b> – für Benzin BF95 (grün) / BF98 (hellgrün) – Abgabeleistung max. 45 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 6B / Anschlussgewinde M34x1,5 IG	A	3378	590.–
	<b>Zapfpistole ZVA 2GRV6B für Gasrückführung</b> – für Benzin BF95 (grün) / BF98 (hellgrün) – Abgabeleistung max. 45 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 6B / M34x1,5 IG / "Auf/Zu" GRV3	A	1181	650.–
	<b>Zapfpistole ZVA 2GRV8DM rm für Gasrückführung</b> – für Benzin BF95 (grün) / BF98 (hellgrün) – Abgabeleistung max. 45 l/min. – Betriebsdruck von 0,5–3,5 bar – Bügel Nr. 8DM rm / M34x1,5 IG / "Auf/Zu" GRV3	A	1183	670.–
<b>weitere Zapfpistolen auf Anfrage</b>				

	Artikelbezeichnung	Code	Artikel-Nr.	SFr. exkl. MwSt.
	<b>Abreisskupplung Safety Break Coax</b> – zur Montage zwischen Zapfpistole und Schlauch – bietet Sicherheit bei Wegfahrunfällen – Gewinde M34x1,5 AG/IG – inkl. Schutztülle	A	1329	235.–
	<b>Abreisskupplung Safety Break Diesel</b> – inkl. Schutztülle – M34x1,5 AGx1" AG – M34x1,5 AGx1" IG – M34x1,5 AGx3/4" IG	A A A	1576 3467 3468	145.– 145.– 145.–
	<b>Abreisskupplung Safety Break Diesel HL(ZVA 25)</b> – zur Montage zwischen Zapfpistole und Schlauch – bietet Sicherheit bei Wegfahrunfällen – Gewinde M42x1,5 AGx1" AG – inkl. Schutztülle	A	2339	235.–
	<b>Schauglas zu Zapfpistole</b> – Messing verchromt – Naturglas – 1" AGx1" IG	A	2996	34.–
	<b>Schauglas zu Zapfpistole</b> – Messing verchromt – Naturglas – 1" AGx1" IG – Ausführung mit Propeller	A	3165	49.–
	<b>Produkteplakette Diesel</b> – Kennzeichnung direkt auf der Zapfpistole – Polyamid mit PU-Klarlack – Aufdruck Diesel – andere Aufdrucke auf Anfrage	A	1064	4.40
	<b>Produkteplakette</b> – Kennzeichnung direkt auf der Zapfpistole – Polyamid mit PU-Klarlack – Aufdruck nach ihren Angaben – Informationen auf <a href="http://www.elaflex.de/bagdecreator">www.elaflex.de/bagdecreator</a>	A	3382	6.50
	<b>Schutzüberzug zu ZVA 2 Slimline</b> schwarz grün hell-grün rot	A A A A	2226 2486 2974 2240	4.80 4.80 4.80 4.80
	<b>Schutztülle zu ZVA 2 Slimline</b> schwarz grün hell-grün rot	A A A A	2227 2485 2973 2239	1.50 1.50 1.50 1.50
	<b>Kälteschutz zu ZVA 2 Slimline</b> für Slimline 2 für Slimline 2GR für Slimline 200	A A A	2860 2861 1174	2.40 2.40 2.40
	<b>Magnet Adapter AdBlue®</b> – zum Einbau in Tankfüllstutzen – zur verwechslungssicheren Betankung – geeignet für Tankfüllstutze ab DN40	A	1062	29.–
<b>weiteres Zapfpistolen-Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage</b>				