


















| | Artikelbezeichnung | Code | Artikel-Nr. | SFr. exkl. MwSt. |
|---|--|-------------|----------------------|--------------------------|
|  | FUCHS PKW Aggregateheber – Tragfähigkeit 500 kg – Hubhöhe 1'900 mm – Grundbauhöhe 1'100 mm – Fusspumpe – selbstschliessendes Ablassventil – feinfühlig regulierbar | D | 3434 | 2'650.– |
|  | FUCHS PKW Aggregateheber – Tragfähigkeit 500 kg – Hubhöhe 1'900 mm – Grundbauhöhe 900 mm – 2-fach teleskopierend – Fusspumpe – selbstschliessendes Ablassventil – feinfühlig regulierbar | D | 3435 | 3'100.– |
|  | FUCHS PKW Aggregateheber – Tragfähigkeit 500 kg – Hubhöhe 1'750 mm – Grundbauhöhe 700 mm – 3-fach teleskopierend – Handpumpe doppelwirkend – selbstschliessendes Ablassventil – feinfühlig regulierbar | D | 1345 | 3'100.– |
|  | FUCHS LKW Aggregateheber – Tragfähigkeit 1'500 kg – Hubhöhe 2'000 mm – Grundbauhöhe 846 mm – 2-fach teleskopierend – Handpumpe doppelwirkend – selbstschliessendes Ablassventil – feinfühlig regulierbar | D | 3161 | 4'900.– |
|  | FUCHS LKW Aggregateheber – Tragfähigkeit 3'000 kg – Hubhöhe 2'000 mm – Grundbauhöhe 900 mm – 2-fach teleskopierend – Fusspumpe – selbstschliessendes Ablassventil – feinfühlig regulierbar | D | 2540 | 5'900.– |
|  | Zubehör zu PKW Aggregateheber Getriebeaufnahme 25% neigbar allseitig Getriebeaufnahme 10% neigbar einseitig Aufnahmepratze | D D D | 2134 2439 3436 | 720.– 480.– 80.– |
| | Zubehör zu LKW Aggregateheber Grundplatte 25% neigbar allseitig Aufnahmeplatte universal Aufnahmepratze | D D D | 2543 3437 3438 | 1'150.– 240.– 80.– |
| | weiteres Zubehör auf Anfrage | | | |

| | Artikelbezeichnung | Code | Artikel-Nr. | SFr. exkl. MwSt. |
|---|---|-----------------------|--------------------------------------|---|
|  | FUCHS Grubenheber MGK 14/700-110 – Tragfähigkeit 14'000 kg – Hubhöhe 700 mm – Elektrohydraulisch – Anschlussspannung 400 V – stabiles Fahrgestell auf Grubenmass angefertigt – Hubzylinder seitlich verfahrbar – Laufrollen mit Nagellager – massive Kolben in robusten Gussausführungen – Stufenlos regulierbares Handablassventil – Tragteller | D | 1340 | 9'200.– |
|  | FUCHS Grubenheber LGH 14/700-110 – Tragfähigkeit 14'000 kg – Hubhöhe 700 mm – Lufthydraulisch – stabiles Fahrgestell auf Grubenmass angefertigt – Hubzylinder seitlich verfahrbar – Laufrollen mit Nagellager – massive Kolben in robusten Gussausführungen – Stufenlos regulierbares Handablassventil – Tragteller | D | 3439 | 9'200.– |
|  | FUCHS Grubenheber MGK 20/600-120 – Tragfähigkeit 20'000 kg – Hubhöhe 600 mm – Elektrohydraulisch – Anschlussspannung 400 V – stabiles Fahrgestell auf Grubenmass angefertigt – Hubzylinder seitlich verfahrbar – Laufrollen mit Nagellager – massive Kolben in robusten Gussausführungen – Stufenlos regulierbares Handablassventil – Tragteller | D | 3440 | 11'200.– |
|  | FUCHS Grubenheber LGH 20/600-120 – Tragfähigkeit 20'000 kg – Hubhöhe 600 mm – Lufthydraulisch – stabiles Fahrgestell auf Grubenmass angefertigt – Hubzylinder seitlich verfahrbar – Laufrollen mit Nagellager – massive Kolben in robusten Gussausführungen – Stufenlos regulierbares Handablassventil – Tragteller | D | 3441 | 11'200.– |
|  | FUCHS Grubenheber Bodenfahrbar FVH 14'000 kg – Tragfähigkeit 14'000 kg – Hubhöhe 750 mm – Grundbauhöhe nach Wunsch min. 1'000 mm – Lufthydraulisch – stabiles Fahrgestell – Laufrollen mit Nagellager – massive Kolben in robusten Gussausführungen – Stufenlos regulierbares Handablassventil – Tragteller | D | 1327 | 9'400.– |
|  | Zubehör zu Grubenheber 2 Punkt Traverse 14 t mit Zubehör Querverschiebbare Flachtraverse 14 t mit Zubehör 2 Punkt Traverse 20 t mit Zubehör Achslastwaage 14 t Wartungseinheit zu lufthydraulischem Heber | D D D D D | 3442 1328 3443 3444 3445 | 1'500.– 1'700.– 1'600.– 900.– 380.– |
| | weiteres Zubehör auf Anfrage | | | |

| | Artikelbezeichnung | Code | Artikel-Nr. | SFr. exkl. MwSt. |
|---|---|------|-------------|------------------|
|  | FUCHS Achsschenkelbolzenpresse FP65S – Druckkraft 73 t – Hubhöhe 115 mm – Kolbendurchmesser 65 mm – Brückenbohrung 70 mm | D | 2787 | 3'150.– |
| | Zubehör zu FP65S: | | | |
|  | Hydraulische Handpumpe | D | 2788 | 1'380.– |
|  | Pneumatisch- hydraulische Fusspumpe | D | 2789 | 1'650.– |
|  | Hub-, Schwenk- und Transportwagen | D | 2790 | 1'850.– |
|  | Zubehörbox | D | 3332 | 48.– |
|  | Satz Brücken- und Kolbenverschlussstücke (2 Stk) | D | 2792 | 125.– |
|  | Druckbolzensatz (8-teilig) | D | 2791 | 590.– |
|  | MB-Spezialzubehör (11-teilig)(nur für Busse) | D | 2793 | 1'100.– |
|  | Druckbolzen | D | 2794 | 110.– |
|  | MAN-Spezialzubehör (2-teilig) – Kolbenreduzierung 35/25 – Brückenreduzierung 70/65 | D | 2805 | 160.– |
| | weiteres Zubehör auf Anfrage | | | |

| | Artikelbezeichnung | Code | Artikel-Nr. | SFr. exkl. MwSt. |
|---|---|------|-------------|------------------|
|  | <p>2-Stempelhebebühne mit Laufrahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tragkraft 2x14'000 kg - Teleskophubzylinder - Kolben hart verchromt - Hubhöhe 1'700 mm - Einbautiefe 1'350 mm - Zylinder-Verstellbereich min. 2,5 bis max. 6,46 m - Zylinder motorisch verstellbar - diverses Zubehör auf Anfrage - weitere Hebebühnen auf Anfrage - auch 3- oder 4-Stempelanlagen lieferbar | D | 1344 | auf Anfrage |
|  | <p>Hydraulische Radgreifanlage FRG-4</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit 4 Hubsäulen - Tragfähigkeit 4x7'500 kg - Hubhöhe 1'700 mm - Hubzeit ca. 90 sec. - Elektroanschluss 400 V - Verfahrweg mittels federbelasteter Lenkrolle - komplett mit Kabel und Ölfüllung - Anlage erweiterbar auf max. 16 Säulen | D | 1341 | auf Anfrage |
|  | <p>Radmontagelift RML 600</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tragfähigkeit 600 kg - Hubhöhe 900 mm - Reifendurchmesser max. 1'500 mm - geeignet für Zwillingsreifen - Fusspumpe mit Fussablassventil - Bedienungselemente seitlich angebracht - Zubehör auf Anfrage | D | 1355 | 3'800.- |
|  | <p>Unterstellbock UB-N-S7</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tragfähigkeit 7'000 kg - Grundbauhöhe 1'350 mm - Verstellbereich 650 mm - stufenlose Spindelverstellung - robuste Stahlkonstruktion - allseitig verfahrbar - federbelastete Laufrollen - kippsicher - Radaufnahmeplatte - weitere Ausführungen auf Anfrage | D | 1356 | 1'580.- |
|  | <p>Doppel-Unterstellbock DUB-N-R10</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tragfähigkeit 10'000 kg - Grundbauhöhe 1'090 mm - Verstellbereich 690 mm - Steckrohrverstellung - robuste Stahlkonstruktion - allseitig verfahrbar - federbelastete Laufrollen - kippsicher - Achsenaufnahmeplatte - weitere Ausführungen auf Anfrage | D | 1357 | 2'520.- |
|  | <p>Achsspieltester AT 20000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Achslast max. 20'000 kg - Hydraulikaggregat komplett - verchromte Schiebezyylinder aus Stahlguss - 8 Bewegungsrichtungen - 3 verschiedene Steuerprogramme - stabile Handlampe aus Aluminium - 10 m Steuerkabel - 16 m Hydraulikschläuche - Fundamentkasten | D | 1358 | auf Anfrage |